



## КОНТАКТЫ

АДМИНИСТРАТОР

Компания "X"

ТЕХНИК-ДИАГНОСТ

188508 Ленинградская обл.

РОССИЯ

МЕНЕДЖЕР

### ОБОРУДОВАНИЕ

Регистрационный номер XXXXXXXX

Описание оборудования ВЭУ №12

Описание узла/механизма гидравлика

Инвентарный номер XXXXXXXX

Референсный номер XXXXXXXX

Дополнительная информация

### ОБРАЗЕЦ

Образец

Дата отбора 2

Дата получения 2

Тип масла FUCHS RENOLIN I

Набор тестов

V40R+V10R+RUAT+ISME+FOAS+FC

### Онлайн РЕЗУЛЬТАТЫ

<https://sofia.sgs.com>

### Заключение диагноста

23/12/2022


Результат подсчета количества частиц немного высокий. Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа. Измеренные характеристики масла являются нормальными для указанного продукта. Мы рекомендуем обработать масло на установке фильтрации и проверить эффективность системы фильтрации масла. После выполнения всех наших рекомендаций необходимо отправить еще одну пробу в лабораторию.

### Изменение состояния


Образец 30552808

Дата отбора 23/11

- ◆— Загрязнение
- 
- ▲— Состояние масла



Заключение диагноста ВНИМ



Результаты вышеперечисленных испытаний действительны только в отношении образцов проб, подвергнутых испытаниям. Тестирование выполнено согласно действующим редакциям НД (если не указан Погрешность измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методы испытаний и/или рассчитанной оценке неопределенности согласно бюджету. Для определения соответствия спецификации применяются ASTM D3244, IP 367 и приложение IP(E) в части проведения лабораторных испытаний. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (<http://www.sgs.com>). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Перепечатка данного сертификата возможна только целиком по письменному разрешению компании СЖС. Субконтрактные работы проведены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025, § 4.5.

# РЕЗУЛЬТАТЫ

Заказ		1
Тип масла		FUCHS REN GA
Образец		3055280
Отбор/Замена масла		Отбор
Дата отбора		23/11/20:
Дата получения		20/12/20:
Дата выдачи заключения		23/12/20:
Срок службы оборудования (ч)		-
Срок службы масла (ч)		-
Долив масла (л)		-
<b>Индикаторы износа</b>		
Индекс загрязнения частицами	PI-3	1
Алюминий ppm	ASTM D5185	0
Железо ppm	ASTM D5185	1
Хром ppm	ASTM D5185	0
Медь ppm	ASTM D5185	0
Свинец ppm	ASTM D5185	0
Олово ppm	ASTM D5185	0
Серебро ppm	ASTM D5185	0
Никель ppm	ASTM D5185	0
Марганец ppm	ASTM D5185	0
Продукт окисления A/cm	ASTM E2412	58.8
<b>Загрязнение</b>		
Количество частиц	ISO 4406	19/17/15
Содержание воды %	ASTM D6304	0.0017
Калий ppm	ASTM D5185	0
Натрий ppm	ASTM D5185	0
Кремний ppm	ASTM D5185	0
Титан ppm	ASTM D5185	0
Ванадий ppm	ASTM D5185	0
<b>Состояние масла</b>		
Вязкость при 40°C cSt	ASTM D445	30.73
Вязкость при 100°C cSt	ASTM D445	5.773
Общее кислотное число mgKOH/g	ASTM D664	0.59
Стабильность пены 24/94/24°C ml	ASTM D892	0/20/10
Пенообразование 24/94/24°C ml	ASTM D892	0/0/0
<b>Присадки</b>		
Фосфор ppm	ASTM D5185	315
Цинк ppm	ASTM D5185	385
Кальций ppm	ASTM D5185	33
Барий ppm	ASTM D5185	0
Магний ppm	ASTM D5185	0
Молибден ppm	ASTM D5185	0
Бор ppm	ASTM D5185	0

## КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Значение в отчёте под наименованием «ИМР» означает, что состояние полученного образца не удовлетворяло требованиям методики испытания, вследствие чего получить результат не было возможности.

### Вязкость (мм<sup>2</sup>/с или сСт) при 40°C и 100°C

Вязкость является мерой жидкостного сопротивления потоку и характеризует текучесть смазочных материалов при заданной температуре, считается самым важным физическим свойством масел.

Снижение вязкости может быть связано с разбавлением масла топливом (цилиндрический «удар», перегрузка двигателя или нарушение инжекции топлива).

Увеличение вязкости может быть связано с перегревом или попаданием сажи, гликоля в смазочное масло (плохое сгорание или охлаждение).

### Температура вспышки (°C)

Температура вспышки является самой низкой температурой, при которой пары горючей жидкости способны вспыхивать в воздухе под воздействием источника зажигания.

### Содержание воды (% объема)

Наличие воды в смазочном материале может иметь потенциальные проблемы, связанные с появлением осадка, коррозией, образованием отложений шлама и быстрым окислением масла.

### Кислотное Число (КЧ)

Измерение уровня кислотности масла.

### Общее Щелочное Число (ОЩЧ)

Измерение запаса щелочности масла и способности нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании топлива и попадающие в картер двигателя при прорыве продуктов сгорания.

### Окисление

Измерение деградации масел, как правило, вызванное воздействием повышенной температуры в присутствии кислорода или истощением присадок из-за слишком большого интервала замены масла.

### Нитрование

Измерение насыщенности масел оксидами азота, как правило, из-за плохого соотношения «воздух-топливо», прорыва выхлопных газов или реакции стенок цилиндров.

### Индекс Загрязнения Частицами

Измерение общего содержания черных металлов в масле, независимо от размеров частиц.

### Осадок на Мембранном Филт্রে (Содержание частиц)

Измерение содержания загрязняющих частиц в масле, захваченных гравиметрическим фильтрованием.

### Элементная спектроскопия (% или ppm: мг /кг)

Данный метод фокусируется на исследовании очень мелких частиц (<6 мкм), который определяет фактическое присутствие присадок, частиц износа металлов или загрязняющих веществ. В тестах будут определены концентрации этих элементов в частях на миллион.

Для моторных масел:

- Износ верхней части двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, стенки цилиндров): алюминий (Al), железо (Fe), хром (Cr), молибден (Mo);
- Износ нижней части двигателя (втулки, подшипники, бронзовые детали): свинец (Pb), медь (Cu), олово (Sn), алюминий (Al);
- Загрязнение: система фильтрации воздуха – кремний (Si), наличие охлаждающей жидкости (прокладка головки блока цилиндров, водяной насос) – натрий (Na);
- Гидравлика: подшипники качения, поршни, распределительные шестерни коленчатого вала – железо (Fe), масляный насос – медь (Cu), теплообменник – олово (Sn), домкраты – хром (Cr);
- Трансмиссии: шестерни, подшипники качения – железо (Fe), хром (Cr), молибден (Mo), теплообменник, кольца – медь (Cu), конвертер – алюминий (Al), накладки фрикционных – кремний (Si).

### Подсчёт частиц

Измерение чистоты смазочных материалов и эффективности фильтрации.

### ИК-Фурье спектроскопия - единицы измерения A/0.1 мм

(\*) Значения представлены в единицах измерения «A/0.1 мм» – абсорбция на 0.1 мм, что означает поглощение спектра в области загрязнения того или иного компонента, а 0.1 мм – это толщина слоя масла, через который пропускается инфракрасный луч. В связи с необходимостью учета влияния базового масла и пакета присадок данные показатели рассматриваются как инструмент выявления тенденций при мониторинге, но никак не количественное содержание. Результаты A/0.1 мм необходимо оценивать только в динамике, желательно, от исходного масла.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Чтобы получить точную интерпретацию, образцы должны быть репрезентативными для всей системы смазки. Комментарии сделаны квалифицированным аналитиком и основаны на результатах лабораторных тестов и информации, указанной на этикетке идентификации образца масла.



30552808

3/11/2022

0/12/2022

IVI 32 GA

AT+OXID

-



ЬНЫМИ

52808

1/2022



вание

—  
8

но особо).  
кации

решению

---

IOLIN HVI 32

---

18

---

22

---

22

---

22

